

# FICHE TECHNIQUE

Version 2, Novembre 2006

## AT42 Ruban PVC Orange Pare Vapeur

### Descriptif général

Film PVC, enduit d'une masse adhésive puissante, claire et sensible à la pression.

- Facile à dérouler
- Flexible
- Imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Adhésif non-corrosif
- Haut pouvoir adhésif immédiat (tack)

### Propriétés techniques

Valeurs moyennes

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Épaisseur du ruban                         | 0.11mm                         |
| Résistance à la rupture                    | 19 N/cm                        |
| Allongement                                | 170%                           |
| Adhésion sur                               |                                |
| Acier                                      | 1.6 N/cm                       |
| Endos                                      | 1.0 N/cm                       |
| Adhérence au déroulement                   | 2.0 N/cm (max)                 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau et humidité | 25 g/m <sup>2</sup> /24 heures |
| En accord avec RoHS                        | Oui                            |
| Tenue en température                       | -5°C à +50°C                   |
| Température d'application                  | 0°C à +40°C                    |
| Température de stockage                    | +12°C à +25°C                  |



#### NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique.

Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance.

#### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

 **ADVANCE**  
rubans adhésifs



INVESTOR IN PEOPLE

Advance Tapes France S.A.S.,  
7 rue Jacques Daguerre, Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux,  
Téléphone: 01 60 38 11 00, Télécopie: 01 60 38 11 09  
[www.advancetapes.com](http://www.advancetapes.com)

#### AFERA

Association des Fabricants Européens de  
Rubans Auto-Adhésifs.