

SABA, a strong bond

Description

SABA S3 est une colle à base de solvants, à appliquer à la brosse. SABA S3 est universellement appropriée pour le collage de tous diamètres de tube en PVC, conduite de refoulement et installations d'eau potable.

Colle à base de solvants

Propriétés spéciales

- Collage initial important
- Colle avec KIWA et KIWA+ATA poinçon pour combinaisons jusqu'à ø 90 mm
- Colle répond à KOMO poinçon NEN 7033

Mastic à base de MSP

Mode d'emploi

Nettoyer la clavette et manchon d'accouplement avec le nettoyant SABA PVC & ABS Cleaner. Appliquer la colle SABA S3 avec une brosse sur la clavette et le manchon dans le sens longitudinal.

Colle à base aqueuse

Assembler immédiatement. Enlever la colle superflue directement. Nettoyer la brosse avec SABA PVC & ABS Cleaner.

Joint silicone

Spécifications Techniques

Colle peinture pour mousse

Viscosité à 23 °C	:	environ 1300 mPa.s
Densité	:	environ 940 kg/m ³
Contenance solide	:	environ 27%
Temps de durcissement	:	environ 24 heures
Quantité d'application	:	environ 150 g/m ²
Nettoyage avec	:	SABA PVC & ABS Cleaner
Température de travail	:	minimum + 5 °C
Température de stockage	:	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température résistance	:	d'environ -20 °C jusqu'à + 95 °C
Pérennité	:	18 mois sans ouverture du conditionnement

Colle à chaud

Produit époxyde

Produits à base de polyuréthane

Information

Produits à base de polysulfure

Packaging	Petit pot de 100 ml avec brosse	Bidon de 250 ml avec bouchon et brosse	Bidon d'1 litre avec bouchon et brosse	Bidon de 6 litres	Baril de 200 litres
Soit				5 kg	198 kg

Apprêt

Couleur	naturelle
Article No.	100653

Produits nettoyant

Indications sécurité

Se référer à la fiche de sécurité du produit



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Box 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel +31 (0) 315 658999, Fax +31 (0) 315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl.

Our application instructions and technical advice are based on our actual level of knowledge. We cannot accept any liability for conclusions and recommendations resulting from these. Buyers and/or users should judge the suitability of our products for any envisaged application by preliminary testing. The general terms and conditions for the members of the "Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR)" apply on all our deliveries.

Version number: 2005/08